

## Technisches Datenblatt

---

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein

Die BRIDGESTONE Reifen :

**180/55 ZR17 M/C (73W) tl BATTLAX**    **BT010R / BT012R / BT014R / BT016R /**  
**BT016R PRO / BT015R / S20R / S20R EVO**  
**BT020R / BT021R / BT023R / T30R**  
**BT50R / BT54R/ BT56R / BT57R /**  
**BT002R Racing Street / BT003R Racing Street**

sind unter folgenden Betriebsbedingungen einsetzbar.

### Normwerte

Verwendung:            Hinterrad  
Luftdruck:             2,9    bar  
Messfelge:             MT 5.50 x 17  
mögliche Felgen :    MT 5.00 – 6.00 x 17

|                 |      |     |     |     |     |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Geschwindigkeit | km/h | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Tragfähigkeit   | kg   | 365 | 347 | 310 | 274 |

Die Normwerte bezüglich Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitswerten gelten auch für die Spezifikationen dieser Reifen.

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE Deutschland GmbH  
-Technik/TMR –



Ursula Rauser