

Anziehdrehmomente 0A01 - R 1200 GS**Baustand:**

Januar 2014

Juni 2014

August 2014

Baustandnachrüstung

Neue Windschildanbindung, entkoppelt, ohne Buchse und mit Schraube ohne Bund

Ausstattungsvariante:Koffer^{SZ}0681 - Kofferhalter links/rechts^{SA}Kofferhalter^{SZ}

46 - Rahmen und Anbauteile	Wert	Gültig
46 51 - Motorradrahmen		
Heckrahmen oben an Hauptrahmen		
M10 x 30, Schrauben erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	56 Nm	
Heckrahmen unten an Hauptrahmen		
ohne Scheibe, M10 x 25, Schrauben erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	56 Nm	
mit Scheibe, M10 x 30, Schrauben erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	56 Nm	
Hauptrahmen an Motor		
vorn oben, M12 x 255 - 10.9, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	100 Nm	
hinten oben, M12 x 210 - 10.9, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	100 Nm	
unten, M10 x 45	55 Nm	
46 53 - Seitenstützen		
Gewindebolzen (Seitenstützenfeder) in Rahmen		
M10 x 1,5	38 Nm	
Seitenstütze an Lagerbock		
M10 x 1, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	40 Nm	
Seitenstützenschalter an Lagerschraube		
M6 x 16, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	6 Nm	
46 54 - Gepäcksystem		
Gepäckbrücke an Heckrahmen		
M8 Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)	19 Nm	
Gepäckbrücke an Hauptrahmen		
M8 x 25, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	
M8 x 40, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	
Kofferverriegelung an Kofferboden		
M6 x 55	3 Nm	

BMW-Motorrad - R 1200 GS (0A01)

Schraubensicherung (mikroverkapselt) oder, Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)		
M6 x 25 Schraubensicherung (mikroverkapselt) oder, Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)	3 Nm	
Gepäckbrücke-Unterteil an Gepäckbrücke		
M6 x 20	5 Nm	
Schlossleiste an Kofferdeckel		
	1,5 Nm	
Topcaseverriegelung an Topcaseboden		
M5 x 14	4 Nm	
Mutter erneuern Schraubensicherung (mechanisch)	4 Nm	
46 61 - Vorderradabdeckung		
Vorderradabdeckung oben an Verkleidungshalter		
M5 x 14,5	2 Nm	
Vorderradabdeckung an Teleskopgabel/Gabelbrücke		
M5 x 14,5	2 Nm	
46 62 - Hinterradabdeckung, Kennzeichenträger		
Heckteil an Heckrahmen		
vorn, M8 x 40, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	
hinten, M8 x 25, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	
Kennzeichenträger an Heckrahmen		
M6 x 17,5	8 Nm	
Hinterradabdeckung an Heckrahmen		
oben, M6 x 14,5	8 Nm	
unten, M6 x 17,5	8 Nm	
Spritzschutz an Winkelgetriebe		
M6 x 20, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	8 Nm	
46 63 - Motorradverkleidung, Windschild		
Blende für Spiralfeder an Windschildverstellung		
M6 x 16	5 Nm	
Fronträger links/rechts an Rahmen		
M8 x 30, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	19 Nm	
Fronträger links/rechts an Fronträger Mitte		
vorn, M6 x 16, Schraube erneuern	8 Nm	
hinten, M6 x 30, Schraube erneuern	8 Nm	
Fronträger Mitte an Rahmen		
M8 x 55	19 Nm	
Verkleidungen		
M5 x 14,5, 3 mm Bund	2 Nm	
Verkleidungen		
M5 x 17,5, 6 mm Bund	2 Nm	

Abdeckung für Kraftstoffbehälter Mitte an Rahmen		
M6 x 25	8 Nm	
Verkleidungen		
M5	2 Nm	
Windschild an Windschildverstellung		
ohne Bund, M5 x 12	4 Nm	
Halter an Windschild und Blenden		
M5 x 12	ohne Bund, 4 Nm	
Linearführung an Windschildverstellung		
M5 x 10	4 Nm	
Kühlerblende an Abdeckung Ansaugschnorchel		
M5 x 14,5	1,5 Nm	
46 71 - Motorbefestigungen, Fußrasten		
Fersenabweiser links an Rahmen		
M6 x 16	8 Nm	
Kappe an Soziousfußrastenplatte		
M4 x 12, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt)	1,5 Nm	
Fußrastenhalter an Heckrahmen		
M8 x 30 - 10.9 Schraubensicherung (mikroverkapselt) oder, Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)	38 Nm	