

Ausdrucken **HP2 Enduro, K25 HP****Typschlüsselnummer: 0369**

Reifentyp vorn	Dimension vorn	Reifentyp hinten	Dimension hinten	Bemerkung
----------------	----------------	------------------	------------------	-----------

**Bridgestone**

Battlax BT 020 F Radial	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	Battlax BT 020 R/UU	150/70 ZR17 M/C (69W) TL	2, 20, 21
-------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------

**Continental**

Road Attack Z	120/70 ZR17 M/C 58W TL	Road Attack	150/70 ZR17 M/C 69W TL	2, 20, 21
TKC 80	90/90-21 M/C 54Q M+S TL	TKC 80	140/80-17 M/C 69Q M+S TL	4, 19, 21

**Metzeler**

Roadtec Z6 Front	120/70 ZR17 M/C (58W) TL	Roadtec Z6	150/70 ZR17 M/C (69W) TL	4, 19, 21
MCE Karoo 2 (T) Front	90/90-21 M/C 54Q M+S TL	MCE Karoo (T)	140/80-17 M/C 69Q M+S TL	2, 20, 21

BMW Motorrad empfiehlt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des jeweiligen Reifenherstellers einzuholen und mitzuführen.

**Bemerkung:**

- 2 - Wenn nicht in den Fahrzeugpapieren enthalten, Reifenpaar vom TÜV eintragen lassen.
- 4 - Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (z. B. Aufkleber).
- 19 - Speichenräder, Felgen MTH2 1,85x21 und MTH2 2,50x17
- 20 - Speichenräder, Felgen MTH2 3,50x17 und MTH2 4,00x17
- 21 - Vorderreifen mit Schlauch montieren, da Felge nicht für schlauchlos geeignet ist.